

SKRZYNKI NA ZAWORY Z SERII VB

Skrzynki klasy komercyjnej oferujące bogaty wachlarz cenionych w branży cech

CECHY

- Wytrzymałość i stabilność – skrzynki w różnych rozmiarach i kształtach mają karbowane boki oraz podstawy z szerokimi kołnierzami, które zapewniają maksymalną trwałość, wytrzymałość na ściskanie i stabilność
- Sprytna konstrukcja pokrywy – zaprojektowana bez otworów, aby uniemożliwić dostęp szkodnikom, z ukośnymi krawędziami minimalizującymi ryzyko uszkodzenia przez sprzęt do pielęgnacji trawników, a także z myślą o łatwym dostępie za pomocą rąk i łopaty
- Elastyczna instalacja – możliwość wzajemnego zatraskowego mocowania jednej skrzynki na drugiej. Modele rozszerzające oraz wycięcia na rury umożliwiają głębszy i bardziej elastyczny montaż
- Ochrona środowiska – ekologiczne materiały spełniające wymogi amerykańskiego programu oceny LEED wykonane w 100% z materiałów z odzysku (tylko czarne skrzynki i czarne pokrywy)



Okrągła skrzynka na zawory, średnica 7"	Okrągła skrzynka na zawory, średnica 10"	Standardowa skrzynka na zawory	Standardowe rozszerzenie	Skrzynka na zawory Jumbo	Rozszerzenie Jumbo	Skrzynka na zawory Super Jumbo	Skrzynka na zawory Maxi Jumbo
WYMIARY							
Średnica dna: 25,1 cm Wysokość: 22,9 cm	Średnica dna: 34,9 cm Wysokość: 25,4 cm	Długość: 55,4 cm Szerokość: 42,2 cm Wysokość: 30,5 cm	Długość: 50,8 cm Szerokość: 37,5 cm Wysokość: 17,1 cm	Długość: 66,8 cm Szerokość: 50,3 cm Wysokość: 30,7 cm	Długość: 62,0 cm Szerokość: 45,5 cm Wysokość: 17,1 cm	Długość: 84,1 cm Szerokość: 60,5 cm Wysokość: 38,1 cm	Długość: 102,4 cm Szerokość: 68,8 cm Wysokość: 45,7 cm
DODATKOWE CECHY							
<ul style="list-style-type: none"> Wygodne wycięcia upraszczają układanie rur i skracają czas instalacji Cztery równomiernie rozmieszczone wycięcia umożliwiają instalację rur o średnicy do 2,0" 	<ul style="list-style-type: none"> Wygodne wycięcia upraszczają układanie rur i skracają czas instalacji Cztery równomiernie rozmieszczone wycięcia umożliwiają instalację rur o średnicy do 2,0" 	<ul style="list-style-type: none"> Dwa duże środkowe wycięcia umożliwiają montaż rur o średnicy do 3,5" (8,9 cm), a jedenaście kolejnych wycięć pozwala na montaż rur o średnicy do 2" (5,0 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> Modele rozszerzające pozwalają na głębszą i bardziej elastyczną instalację 	<ul style="list-style-type: none"> Wygodne wycięcia upraszczają układanie rur i skracają czas instalacji Dwa duże środkowe wycięcia umożliwiają montaż rur o średnicy do 3,5" 	<ul style="list-style-type: none"> Modele rozszerzające pozwalają na głębszą i bardziej elastyczną instalację 	<ul style="list-style-type: none"> Wygodne wycięcia upraszczają układanie rur i skracają czas instalacji Trzy duże wycięcia umożliwiają montaż rur o średnicy do 3,5" 	<ul style="list-style-type: none"> Wygodne wycięcia upraszczają układanie rur i skracają czas instalacji. Sześć dużych wycięć na końcach umożliwia montaż rur o średnicy do 5,0", a dwanaście kolejnych wycięć bocznych pozwala na montaż rur o średnicy do 3,0"
MODELE							
VB7RND: 7" Okrągły korpus i zielona pokrywa	VB10RND: 10" Okrągły korpus i zielona pokrywa VB10RNDL: Zielona pokrywa	VBSTD: Standardowy korpus i zielona pokrywa VBSTD L: Zielona pokrywa	VBSTD6EXTB: Standardowa nadstawka tylko korpus	VBJMB: Korpus Jumbo i zielona pokrywa VBJMBGL: Zielona pokrywa	VBJMB6EXTB: Nadstawka Jumbo tylko korpus	VBSPRH: Super Korpus Jumbo i pokrywa z dwoma śrubami	VBMAXH: Korpus Maxi-Jumbo i pokrywa z dwoma śrubami

SYSTEMY ZATRZASKIWANIA

- VB-LOCK-P: Śruba z łbem pięciokątnym (0,9 X 5,7 cm), podkładka i zacisk.

ODPORNIA NA WANDALIZM