

Ogłoszenie nr 540038753-N-2020 z dnia 03-03-2020 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514429-N-2020

Data: 19/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3286611/12, e-mail sekretariat@zsm.wroc.pl, faks 071 3286611/12.

Adres strony internetowej (url): www.zsm.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: www.zsm.wroc.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na zagospodarowaniu terenu, obejmujące wykonanie ciągów komunikacyjnych w tym o nawierzchni mineralnej żwirowej, montaż elementów

małej architektury, założenia zieleni, o łącznej wartości dla wskazanych robót minimum 500 000,00 zł brutto, z tym że w zakresie minimum jednego z zadań wykonano oświetlenie. 2.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazanymi poniżej osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.: a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami art.12 i art.12a oraz art.16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności. b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane zgodnie z przepisami art.12 i art.12a oraz art.16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności. c) osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie ogrodnicze, która odbyła co najmniej 12 miesięczną praktykę w zakładaniu i utrzymaniu terenów zieleni. d) osobą, która

posiada uprawnienia w zakresie dendrologii, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym oraz zaświadczenie o pełnieniu nadzorów dendrologicznych na terenach inwestycyjnych. Osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego. e) osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie badań środowiska przyrodniczego potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym oraz zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach przyrodniczych, w tym przede wszystkim: - Specjalistą ornitologiem – osobą posiadającą wyższe wykształcenie przyrodnicze, która w okresie ostatnich 3 lat zrealizowała projekt dotyczący ochrony ptaków. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na zagospodarowaniu terenu, obejmujące wykonanie ciągów komunikacyjnych w tym o nawierzchni mineralnej żwirowej, montaż elementów małej architektury, założenia zieleni, o łącznej wartości dla wskazanych robót minimum 500 000,00 zł brutto, z tym że w zakresie minimum jednego z zadań wykonano oświetlenie. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazanymi poniżej osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.: a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami art.12 i art.12a oraz art.16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności. b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane zgodnie z przepisami art.12 i art.12a oraz art.16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności. c) osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie ogrodnicze, która odbyła co najmniej 12 miesięczną praktykę w zakładaniu i utrzymaniu terenów zieleni. d) osobą, która posiada uprawnienia w zakresie dendrologii, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym oraz zaświadczenie o pełnieniu nadzorów dendrologicznych na terenach inwestycyjnych. Osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego. lub osobą, która opracuje Plan Ochrony Drzew oraz będzie sprawowała Nadzór Dendrologiczny, która posiada wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do opracowania POD i sprawowania nadzoru zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. [http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html%20na%20samym%20dole%20\(i%20opisane%20standardy\)](http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html%20na%20samym%20dole%20(i%20opisane%20standardy)). w tym: Kwalifikacje osób wykonujących projekt ochrony drzew. Projekt ochrony drzew, mogą sporządzić osoby o następujących kwalifikacjach: 1) inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym

rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia; 2) mgr inż. dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik lub inżynier dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik lub inne równoważne z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia. Kwalifikacje osób pełniących nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew Nadzór dendrologiczny, mogą sprawować osoby o następujących kwalifikacjach: 1) inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia; 2) mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia; 3) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia. e) osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie badań środowiska przyrodniczego potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym oraz zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach przyrodniczych, w tym przede wszystkim: - Specjalistą ornitologiem – osobą posiadającą wyższe wykształcenie przyrodnicze, która w okresie ostatnich 3 lat zrealizowała projekt dotyczący ochrony ptaków. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.6)

W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane/ich elementy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj. wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest w stosunku do nw. wyposażenia małej architektury, placu zabaw, oświetlenia oraz nawierzchni, wskazanych poniżej - o ile zaoferował je jako równoważne w Załączniku nr 6 do SIWZ złożyć: - karty techniczne, opisy, rysunki z opisem, etc. (zawierające m.in. opisy, rysunki z opisem, projekty, wymiary urządzeń), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. UWAGA: W przypadku ww. dokumentów sporządzonych w języku obcym – Wykonawca zobowiązany jest je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Lista wyposażenia małej architektury, placu zabaw, oświetlenia oraz nawierzchni, objętego obowiązkiem złożenia co do nich ww. dokumentów - o ile Wykonawca zaoferował je jako równoważne w Załączniku nr 6 do SIWZ: 1. ławka z oparciem (A): - materiał konstrukcji: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, RAL 5003, - materiał siedziska i oparcia: drewno egzotyczne – drewno IROKO, olejowane z barwnikiem np. 227 (palisander), - wymiary: szerokość 70cm, długość 180cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - mocowanie: fundamentowanie, przykręcanie np. HILTI HUS-HF 8 wg zaleceń producenta - ilość: 7 szt. 2. ławka bujana na stelażu (B) –z dwoma elementami fotel bujany i ławka bujana: - materiał konstrukcji: stal ocynkowana, kwasoodporna 304, lakierowana proszkowo, RAL 5003, - materiał siedziska i oparcia: drewno egzotyczne – drewno IROKO, - wymiary: szerokość ok. 170cm, dł. 670cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - montaż poprzez fundamentowanie. Pod trzy słupy stalowe należy wykonać fundamenty betonowe ø35cm, gł. 80cm. Fundamenty należy wykonać przed wykonaniem tarasu na którym będzie posadowiona ławka. - ilość: 1 szt. 3. stojak rowerowy (C): - stal lakierowana proszkowo na kolor RAL 5003, - wymiary: dł. 110 cm, szer. 6 cm, wys. 80cm dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - montaż: poprzez zabetonowanie elementów kotwiących, - ilość: 3 szt. 4. kosz na odpady stałe (D): – stal lakierowana proszkowo na kolor RAL 5003, - wymiary: dł. 41cm, szer. 41cm, wys. 102 cm, - pojemność 70 l, - montaż – poprzez zakotwienie, - ilość: 3 szt. 5. słupek zabezpieczający składany (E): - materiał: stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 5003,

- wymiary: dł. 10cm., szer. 10cm., wys. 100cm, - montaż – poprzez zabetonowanie rury kotwiącej, - ilość: 2 szt. 6. zestaw zabawowy w stylu naturalistycznym (F): - materiał: robinia, kolor naturalny, kategoria wiekowa 6-12 lat, wysokość swobodnego upadku 300cm na nawierzchni bezpiecznej zrębki, grubość warstwy 30+10cm; - na zestaw składa się: ptasie gniazdo: 1 słup z rozgałęzieniem, wys. ok. 5,5m, 1 słup, wys. ok. 5.15m, 1 belka poprzeczna dł. ok. 2,9m, 1 ptasie gniazdo z otworem wejściowym, śred. 1,1m, 1 drabinka linowa, szer. 0,45m, wys. 1,9m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem, dł. 3,0m; 1 sieć 5-kątna, średnica 4,0m, MW30/30cm, 2 sznury do wspinaczki z elementami pomocniczymi, wys. 2,0m, 1 sieć pochyła 0,9x2,7m, MW 30/30 cm, 1 drabinka linowa, szer. 0,45m, wys. 2,0m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem dł. 2,0m; 1 mostek „dżungla”, dł. 3,0m, szer. ok. 0,8m; 1 punkt widokowy, wys. ok. 5,0m, słup z rozgałęzieniem, podest średn. ok. 0,75m, wys. 1,9m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem, dł. 2,5m; 1 girlanda, dł. 3,0m; 1 wiszący pacholek dł. 2,5m; 1 słup do wspinania, wys. 3,0m; 1 belka do balansowania, dł. 3,0m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem, dł. 3,0m; 3 słupy z rozgałęzieniem, wys. ok. 4,8m, wys. 6,0m jako słup do wspinania, wys. 5,25m z możliwością wspinania do wys. 2,4m; 5 słupów, wys. ok. 2,1m-4,0m; 1 wieża 4-kątna 1,2x1,2m, wys. podestu 1,8m z daszkiem pochyłym; 1 zjeżdżalnia rurowa, wys. 1,8m; 1 chwiejący mostek, szer. 0,8m, wys. 3,0m; 1 zakończenie konstrukcji, szer. 1,2m do wys. podestu 1,8m, - element zgodny z normą DIN EN 1176, - ilość: 1 szt. 7. podwójna huśtawka i ptasie gniazdo (G): - materiał: robinia, kolor naturalny, - kategoria wiekowa: 4-10 lat, - wymiary: dł. 723cm, szer. 208cm, wys.: 276cm, - wysokość swobodnego upadku – 1,5m, -montaż: fundamentowanie według wytycznych producenta. Fundamenty zabezpieczone warstwą amortyzującą o grubości min 20cm, - ilość: 1 szt. 8. tablica informacyjna (O):  wymiary: szer. 40cm., gł. 30cm., wys. 200cm,  konstrukcja stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 5003,  tablica przód, tył z drewnianej sklejkі o wymiarach 370x1870mm, gr 10mm lakierowanej lakierem poliuretanowym bezbarwnym. Mocowanie za pomocą blachowkrętów nierdzewnych do kątownika stalowego 35x35x5mm, dł. 1850mm ze stali ocynkowanej przyspawanej do elementu stalowego. Poszczególne arkusze blachy łączone przez spawanie przed malowaniem.

 mocowanie: fundament betonowy z betonu C12/15 o wymiarach 50x40cm, gł. 80cm na podsypce piaskowej gr 10 cm, - ilość: 2 szt. 9. tablica na regulamin placu zabaw (W): - materiał: sklejka wodoodporna z daszkiem z HDPE, kolor RAL 5003, na słupie drewnianym śr. 10cm (robinia) malowanym na kolor RAL 5003, - montaż poprzez fundamentowanie wg zaleceń producenta, - ilość: 1 szt. 10. głązy naturalne (M): – wymiary: 60x80cm, wys. ok. 50cm, - ilość: 6 szt. 11. plastry drewniane (N): - materiał: drewno - robinia, kolor naturalny, - wymiary: śr.20-28cm, gr. 2,5cm, śr. 38-45cm, gr 4,5cm, - montaż: na podsypce piaskowo-cementowej, gr 10 cm, - ilość: 48 szt. 12. pniaki drewniane (N): - materiał: robinia, kolor naturalny, - wymiary: wysokość części nadziemnej [cm] wysokość całkowita [cm] średnica [cm] 10 50 20-28 15 55 20-28 35 75 20-28 15 55 38-45 20 60 38-45 25 65 38-45 30 70 38-45 40 85 38-45 - montaż: fundamentowanie w wykopie gł. ok. 40cm, beton C12/C15 - ilość: 13 szt. 13. płyty betonowe okrągłe - 45 i 60 cm, gr. 5 cm układane pojedynczo w odległości ok 63 cm na przemian z lekkim przesunięciem na lewo i prawo równo z poziomem terenu na podsypce z piasku gr. 10 cm i pospółki 10 cm wraz z robotami ziemnymi. – ilość: 55 szt., 14. oprawa oświetleniowa na słupie wys. 4m, klosz szklany, płaski (bez kloszy bocznych). Słup latarni malowany proszkowo na kolor RAL 5003, – ilość: 6 szt., 15. oprawa oświetleniowa w gruncie: - obudowa stal nierdzewna, - klosz: szyba hartowana, – ilość: 2 szt., 16. taras drewniany, materiał: modrzew europejski. Podest i tarasy z desek ryflowanych o wymiarach 14,5x2,1x240cm na legarach drewnianych 4,2x7,0cm i 10,0x10,0cm opartych na fundamentach betonowych ø 25 cm, gł. 60cm, w rozstawie 150 i 170cm, - pow. 25,5 m2, 17. szafka oświetlenia parkowego, zgodnie z dokumentacją projektową - ilość: 1 kpl. 18. nawierzchnia mineralna (ścieżki) przepuszczalna obrzeże ze stali nierdzewnej - 447,2 mb, wys. 150mm, gr. 5mm, dł. 3000mm, posadowione na ławie betonowej z betonu C12/15. Łączenie poszczególnych odcinków obrzeży za pomocą płaskownika mocowanego dwiema śrubami • nawierzchnia mineralna 0/8mm, grubość po zagęszczeniu 3 cm, • nawierzchnia mineralna dynamiczna 0/16mm, grubość po zagęszczeniu 5cm, • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr po zagęszczeniu 12 cm. Nawierzchnia spadek poprzeczny jednostronny 2%. - pow. 503 m2, 19.

nawierzchnia bezpieczna, zrębki drewna z obrzeżami ze stali nierdzewnej – 80,9m, wys. 150mm, gr. 5mm, dł. 3000mm mocowane w gruncie na ławie z betonu C12/C15: • wysuszone zrębki drewna zmiękczone technologicznie wzdłuż włókien o frakcji 5-50mm. Grubość nawierzchni 30cm + 10 cm lub 20cm+10cm lub 10cm, • podbudowa z kruszywa naturalnego –kruszywa kamiennego frakcji 16-32mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm, • warstwa wzmacniająca grunt geomata. Nawierzchnia zgodna z normą EN 1177, - pow. 337 m2, 20. nawierzchnia z kory: • nawierzchnia z przekompostowanej kory sosnowej o wielkości 30 do 50mm, grubości w warstwie 5 cm z obrzeżami typu ekobord - 34mb, wys. 45 cm, dł. 100 cm, - pow. 155 m2, 21. nawierzchnia z piasku – kolor naturalny. Obrzeża ze stali nierdzewnej - 31,0mb, wys. 150mm, gr. 5 mm, długość 300mm. Mocowanie w gruncie na ławie z betonu C12/15. • piasek frakcja 0,2-2mm, grubość po zagęszczeniu 30cm, • geowłóknina separacyjno-filtracyjna. Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177/2009. - pow. 150,5 m2.

W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane/ich elementy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj. wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest w stosunku do nw. wyposażenia małej architektury, placu zabaw, oświetlenia oraz nawierzchni, wskazanych poniżej - o ile zaoferował je jako równoważne w Załączniku nr 6 do SIWZ złożyć: - karty techniczne, opisy, rysunki z opisem, etc. (zawierające m.in. opisy, rysunki z opisem, projekty, wymiary urządzeń), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. UWAGA: W przypadku ww. dokumentów sporządzonych w języku obcym – Wykonawca zobowiązany jest je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Lista wyposażenia małej architektury, placu zabaw, oświetlenia

oraz nawierzchni, objętego obowiązkiem złożenia co do nich ww. dokumentów - o ile Wykonawca zaoferował je jako równoważne w Załączniku nr 6 do SIWZ: 1. ławka z oparciem (A): - materiał konstrukcji: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, RAL 5003, - materiał siedziska i oparcia: drewno egzotyczne – drewno IROKO, olejowane z barwnikiem np. 227 (palisander), - wymiary: szerokość 70cm, długość 180cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - mocowanie: fundamentowanie, przykręcanie np. HILTI HUS-HF 8 wg zaleceń producenta - ilość: 7 szt. 2. ławka bujana na stelażu (B) –z dwoma elementami fotel bujany i ławka bujana: - materiał konstrukcji: stal ocynkowana, kwasoodporna 304, lakierowana proszkowo, RAL 5003, - materiał siedziska i oparcia: drewno egzotyczne – drewno IROKO, - wymiary: szerokość ok. 170cm, dł. 670cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - montaż poprzez fundamentowanie. Pod trzy słupy stalowe należy wykonać fundamenty betonowe ø35cm, gł. 80cm. Fundamenty należy wykonać przed wykonaniem tarasu na którym będzie posadowiona ławka. - ilość: 1 szt. 3. stojak rowerowy (C): - stal lakierowana proszkowo na kolor RAL 5003, - wymiary: dł. 110 cm, szer. 6 cm, wys. 80cm dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - montaż: poprzez zabetonowanie elementów kotwiących, - ilość: 3 szt. 4. kosz na odpady stałe (D): – stal lakierowana proszkowo na kolor RAL 5003, - wymiary: dł. 41cm, szer. 41cm, wys. 102 cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - pojemność 70 l, - montaż – poprzez zakotwienie, - ilość: 3 szt. 5. słupek zabezpieczający składany (E): - materiał: stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 5003, - wymiary: dł. 10cm., szer. 10cm., wys. 100cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - montaż – poprzez zabetonowanie rury kotwiącej, - ilość: 2 szt. 6. zestaw zabawowy w stylu naturalistycznym (F): - materiał: robinia, kolor naturalny, kategoria wiekowa 6-12 lat, wysokość swobodnego upadku 300cm na nawierzchni bezpiecznej zrębki, grubość warstwy 30+10cm; - na zestaw składa się: ptasie gniazdo: 1 słup z rozgałęzieniem, wys. ok. 5,5m, 1 słup, wys. ok. 5.15m, 1 belka poprzeczna dł. ok. 2,9m, 1 ptasie gniazdo z otworem wejściowym, śred. 1,1m, 1 drabinka linowa, szer. 0,45m, wys. 1,9m; 1 lina do balansowania z

linką uchwytem, dł. 3,0m; 1 sieć 5-kątna, średnica 4,0m, MW30/30cm, 2 sznury do wspinaczki z elementami pomocniczymi, wys. 2,0m, 1 sieć pochyła 0,9x2,7m, MW 30/30 cm, 1 drabinka linowa, szer. 0,45m, wys. 2,0m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem dł. 2,0m; 1 mostek „dżungla”, dł. 3,0m, szer. ok. 0,8m; 1 punkt widokowy, wys. ok. 5,0m, słup z rozgałęzieniem, podest średn. ok. 0,75m, wys. 1,9m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem, dł. 2,5m; 1 girlanda, dł. 3,0m; 1 wiszący pacholek dł. 2,5m; 1 słup do wspinania, wys. 3,0m; 1 belka do balansowania, dł. 3,0m; 1 lina do balansowania z linką uchwytem, dł. 3,0m; 3 słupy z rozgałęzieniem, wys. ok. 4,8m, wys. 6,0m jako słup do wspinania, wys. 5,25m z możliwością wspinania do wys. 2,4m; 5 słupów, wys. ok. 2,1m-4,0m; 1 wieża 4-katna 1,2x1,2m, wys. podestu 1,8m z daszkiem pochyłym; 1 zjeżdżalnia rurowa, wys. 1,8m; 1 chwiejący mostek, szer. 0,8m, wys. 3,0m; 1 zakończenie konstrukcji, szer. 1,2m do wys. podestu 1,8m, - element zgodny z normą DIN EN 1176, - ilość: 1 szt. 7. podwójna huśtawka i ptasie gniazdo (G): - materiał: robinia, kolor naturalny, - kategoria wiekowa: 4-10 lat, - wymiary: dł. 723cm, szer. 208cm, wys.: 276cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%, - wysokość swobodnego upadku – 1,5m, -montaż: fundamentowanie według wytycznych producenta. Fundamenty zabezpieczone warstwą amortyzującą o grubości min 20cm, - ilość: 1 szt. 8. tablica informacyjna (O): wymiary: szer. 40cm., gł. 30cm., wys. 200cm, dopuszczalna różnica wielkości +/- 5%,  konstrukcja stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 5003,  tablica przód, tył z drewnianej sklejki o wymiarach 370x1870mm, gr 10mm lakierowanej lakierem poliuretanowym bezbarwnym. Mocowanie za pomocą blachowkrętów nierdzewnych do kątownika stalowego 35x35x5mm, dł. 1850mm ze stali ocynkowanej przyspawanej do elementu stalowego. Poszczególne arkusze blachy łączone przez spawanie przed malowaniem.  mocowanie: fundament betonowy z betonu C12/15 o wymiarach 50x40cm, gł. 80cm na podsypce piaskowej gr 10 cm, - ilość: 2 szt. 9. tablica na regulamin placu zabaw (W): - materiał: sklejka

wodoodporna z daszkiem z HDPE, kolor RAL 5003, na słupie drewnianym śr. 10cm (robinia) malowanym na kolor RAL 5003, - montaż poprzez fundamentowanie wg zaleceń producenta, - ilość: 1 szt.

10. głązy naturalne (M): – wymiary: 60x80cm, wys. ok. 50cm, - ilość: 6 szt.

11. plastry drewniane (N): - materiał: drewno - robinia, kolor naturalny, - wymiary: śr.20-28cm, gr. 2,5cm, śr. 38-45cm, gr 4,5cm, - montaż: na podsypce piaskowo-cementowej, gr 10 cm, - ilość: 48 szt.

12. pniaki drewniane (N): - materiał: robinia, kolor naturalny, - wymiary: wysokość części nadziemnej [cm] wysokość całkowita [cm] średnica [cm]

10	50	20-28	15	55	20-28	35	75	20-28	15	55	38-45	20	60	38-45	25
----	----	-------	----	----	-------	----	----	-------	----	----	-------	----	----	-------	----

65 38-45 30 70 38-45 40 85 38-45 - montaż; fundamentowanie w wykopie gł. ok. 40cm, beton C12/C15 - ilość: 13 szt.

13. płyty betonowe okrągłe - 45 i 60 cm, gr. 5 cm układane pojedynczo w odległości ok 63 cm na przemian z lekkim przesunięciem na lewo i prawo równo z poziomem terenu na podsypce z piasku gr. 10 cm i pospółki 10 cm wraz z robotami ziemnymi. – ilość: 55 szt.,

14. oprawa oświetleniowa na słupie wys. 4m, klosz szklany, płaski (bez kloszy bocznych). Słup latarni malowany proszkowo na kolor RAL 5003, – ilość: 6 szt.,

15. oprawa oświetleniowa w gruncie: - obudowa stal nierdzewna, - klosz: szyba hartowana, – ilość: 2 szt.,

16. taras drewniany, materiał: modrzew europejski. Podest i tarasy z desek ryflowanych o wymiarach 14,5x2,1x240cm na legarach drewnianych 4,2x7,0cm i 10,0x10,0cm opartych na fundamentach betonowych ø 25 cm, gł. 60cm, w rozstawie 150 i 170cm, - pow. 25,5 m2,

17. szafka oświetlenia parkowego, zgodnie z dokumentacją projektową - ilość: 1 kpl.

18. nawierzchnia mineralna (ścieżki) przepuszczalna obrzeże ze stali nierdzewnej - 447,2 mb, wys. 150mm, gr. 5mm, dł. 3000mm, posadowione na ławie betonowej z betonu C12/15. Łączenie poszczególnych odcinków obrzeży za pomocą płaskownika mocowanego dwiema śrubami • nawierzchnia mineralna 0/8mm, grubość po zagęszczeniu 3 cm, • nawierzchnia mineralna dynamiczna 0/16mm, grubość po zagęszczeniu 5cm, • podbudowa z

kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr po zagęszczeniu 12 cm.

Nawierzchnia spadek poprzeczny jednostronny 2%. - pow. 503 m²,

19. nawierzchnia bezpieczna, zrębki drewna z obrzeżami ze stali nierdzewnej – 80,9m, wys. 150mm, gr. 5mm, dł. 3000mm mocowane w gruncie na ławie z betonu C12/C15: • wysuszone zrębki drewna zmiękczone technologicznie wzdłuż włókien o frakcji 5-50mm.

Grubość nawierzchni 30cm + 10 cm lub 20cm+10cm lub 10cm, • podbudowa z kruszywa naturalnego –kruszywa kamiennego frakcji 16-32mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm, • warstwa wzmacniająca grunt geomata. Nawierzchnia zgodna z normą EN 1177, - pow. 337 m², 20. nawierzchnia z kory: • nawierzchnia z przekompostowanej kory sosnowej o wielkości 30 do 50mm, grubości w warstwie 5 cm z obrzeżami typu ekobord - 34mb, wys. 45 cm, dł. 100 cm, - pow. 155 m², 21. nawierzchnia z piasku – kolor naturalny. Obrzeża ze stali nierdzewnej - 31,0mb, wys. 150mm, gr. 5 mm, długość 300mm.

Mocowanie w gruncie na ławie z betonu C12/15. • piasek frakcja 0,2-2mm, grubość po zagęszczeniu 30cm, • geowłóknina separacyjno-filtracyjna. Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177/2009. - pow. 150,5 m².